

90101107 REBORN 2

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 70°



Üst & alt bacak hareketi mekanik olarak 0 - 15° arasında ayarlanır.



Üst bacak hareketi : 0 - 40°



Alt bacak hareketi : 0 - 25°



Sırt hareketi : 0 - 70°
Üst & alt bacak hareketi : 0 - 15°



Vasküler pozisyonu



Fowler pozisyonu



Kardiyak pozisyonu



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°



Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°



Yatak platformu minimum yüksekliği : 45 cm



Yatak platformu maksimum yüksekliği : 85 cm

HASTANE KARYOLASI KOLONLU 4 MOTORLU (HB)

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



T1
120 Kg



T14
130 Kg




T17
150 Kg

GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI




K0



K4

GRUP 3 / ELEKTRİKLİ AKSESUAR OPSİYONLARI



E0



E1



E2

GRUP 4 / SIRT MOTOR OPSİYONLARI



M1



M2

GRUP 5 / BACAK MOTOR OPSİYONLARI



M3



M4

GRUP 6 / YATAK PLATFORMU OPSİYONLARI




Y1



Y3

GRUP 7 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI




W0



W1



W2



W3



W4



W5



W9

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T1** İKİSİ FRENLİ İKİZ TEKERLEK (120 MM)
- T14** MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (125 MM)
- T17** MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
- K0** KORKULUKSUZ
- K4** ALÜMİNYUM KORKULUKLU
- E0** ELEKTRİKLİ AKSESUARSIZ
- E1** BATERYA : ŞARJ EDİLEBİLİR LEAD GEL TYPE. OUTPUT VOLTAGE: 24 V DC. KAPASİTE: 1,2 Ah.
- E2** HEMŞİRE KUMANDA PANELİ KORUMA SINIFI: IP66, 15 FONKSİYONLU KARYOLA ALTI AYDINLATMA SİSTEMİ
- E3** KARYOLA ALTI AYDINLATMA SİSTEMİ
- M1** SIRT MOTORU (4000 N)
- M2** SIRT MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)
- O** Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

- M3** BACAK MOTORU (4000 N)
- M4** BACAK MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)
- Y1** ÇIKARTILABİLİR TEL İZGARA YATAK PLATFORMU
- Y3** ÇIKARTILABİLİR ÇİFT CİDARLI PE YATAK PLATFORMU
- W0** AKSESUARSIZ
- W1** SERUM ASKISI : TEK EL İLE YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.
- W2** TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg
- W3** X - RAY GEÇİRGEN SIRT PLATFORMU (KOMPAKT LAMİNAT (HPL))
- W4** TELEVİZYON SEHPA APARATI (17 " LCD TV İÇİN)
- W5** TRAKSİYON APARATI
- W9** KARYOLA BOY UZATMA SİSTEMİ : 20 cm
- O** Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir dört parçalı yatak platformu.
- Elektrikli motor yardımı ile yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, başucu ve ayakucu hareketi.
- TS EN 60601-2-52 standartlarına göre tasarlanmış, maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik alüminyum korkuluk sistemi.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu platformları.
- Kolaylıkla sökülüp takılabilen, hijyenik, yüksek mukavemetli, kompakt laminant ve alüminyumdan tasarlanmış başlık sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Alt kasa sütun motor bağlantı bölgelerinin alt ve üst noktaları hijyen ve kolay temizlenebilirlik yönünden içerisine toz almayacak şekilde ABS plastik malzeme ile kaplanmıştır.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyutlar (E x B) : 102 x 217 cm
- Korkulukların dışından genişlik : 98 cm
- Yatak platformu : 89 x 195 cm
- Yatak platform uzatması : +20 cm
- Tavsiye edilen yatak boyutları : 86 x 193 x 12 cm
- Otomatik kayma sistemi (sırt ve ayakucu) : 12 cm
- Güvenli çalışma kapasitesi (Yatak ve aksesuarlar dahil) : 230 kg
- Ağırlık : ~ 133 kg
- Hacim : 1,14 m³

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Güç girişi : 230 V AC 50 Hz Max 1 A
- Güç çıkışı : 24 V DC
- Elektrik çarpmasına karşı koruma : Class 1, Type B
- Su sızmasına ve toza karşı koruma : IP54 – IP66



* RL : Laminat renk seçenekleri için 80. sayfaya bakınız.