

90101112 REBORN 3

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 70°



Üst & alt bacak hareketi mekanik olarak 0 - 15° arasında ayarlanır.



Üst bacak hareketi : 0 - 40°



Alt bacak hareketi : 0 - 25°



Sırt hareketi : 0 - 70°
Üst & alt bacak hareketi : 0 - 15°



Vasküler pozisyonu



Fowler pozisyonu



Kardiyak pozisyonu



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°



Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 16°



Yatak platformu minimum yüksekliği : 50 cm



Yatak platformu maksimum yüksekliği : 80 cm

HASTANE KARYOLASI MAKASLI 4 MOTORLU

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



T1
120 Kg



T14
130 Kg




T17
150 Kg

GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI




K0



K4

GRUP 3 / ELEKTRİKLİ AKSESUAR OPSİYONLARI



E0



E1



E2

GRUP 4 / SIRT MOTOR OPSİYONLARI



M1



M2

GRUP 5 / BACAK MOTOR OPSİYONLARI




M3



M4

GRUP 6 / YATAK PLATFORMU OPSİYONLARI




Y1



Y3

GRUP 7 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI




W0



W1



W2



W3



W4



W5



W9

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T1 İKİSİ FRENLİ İKİZ TEKERLEK (120 MM)

T14 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (125 MM)

T17 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)

K0 KORKULUKSUZ

K4 ALÜMİNYUM KORKULUKLU

E0 ELEKTRİKLİ AKSESUARSIZ

E1 BATERYA : ŞARJ EDİLEBİLİR LEAD GEL TYPE. OUTPUT VOLTAGE: 24 V DC. KAPASİTE: 1,2 Ah.

E2 HEMŞİRE KUMANDA PANELİ KORUMA SINIFI: IP66, 15 FONKSİYONLU

E3 KARYOLA ALTI AYDINLATMA SİSTEMİ

M1 SIRT MOTORU (4000 N)

M2 SIRT MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

M3 BACAK MOTORU (4000 N)

M4 BACAK MOTORU MANUEL CPR ÖZELLİKLİ (2000 N)

Y1 ÇIKARTILABİLİR TEL İZGARA YATAK PLATFORMU

Y3 ÇIKARTILABİLİR ÇİFT CİDARLI PE YATAK PLATFORMU

W0 AKSESUARSIZ

W1 SERUM ASKISI : TEK EL İLE YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR. TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg

W2 X - RAY GEÇİRGEN SIRT PLATFORMU (KOMPAKT LAMİNAT (HPL))

W3 TELEVİZYON SEHPA APARATI (17 " LCD TV İÇİN)

W4 TRAKSİYON APARATI

W5 KARYOLA BOY UZATMA SİSTEMİ : 20 cm

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir dört parçalı yatak platformu.
- Elektrikli motor yardımı ile yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, başucu ve ayakucu hareketi.
- TS EN 60601-2-52 standartlarına göre tasarlanmış, maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik alüminyum korkuluk sistemi.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu platformları.
- Kolaylıkla sökülüp takılabilen, hijyenik, yüksek mukavemetli, kompakt laminant ve alüminyumdan tasarlanmış başlık sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Hijyenik, kolay temizlenebilen, ABS plastikle gizlenmiş alt kasa.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.^(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyutlar (E x B) : 102 x 217 cm
- Korkulukların dışından genişlik : 98 cm
- Yatak platformu : 89 x 195 cm
- Yatak platform uzatması : +20 cm
- Tavsiye edilen yatak boyutları : 86 x 193 x 12 cm
- Otomatik kayma sistemi (sırt ve ayakucu) : 12 cm
- Güvenli çalışma kapasitesi (Yatak ve aksesuarlar dahil) : 230 kg
- Ağırlık : ~ 127 kg
- Hacim : 1,23 m³

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Güç girişi : 230 V AC 50 Hz Max 1 A
- Güç çıkışı : 24 V DC
- Elektrik çarpmasına karşı koruma : Class 1, Type B
- Su sızmasına ve toza karşı koruma : IP54 – IP66



* RL : Laminat renk seçenekleri için 80. sayfaya bakınız.