

90101134 SIMPLE 1

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 70°



Üst bacak hareketi : 0 - 40°



Alt bacak hareketi : 0 - 25°



Vasküler pozisyonu



Fowler pozisyonu



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°

HASTANE KARYOLASI 2 MOTORLU

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



T1
120 Kg



T16
125 Kg



T4
125 Kg

GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI



K0



K1



K3

GRUP 3 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI




W0



W2



W4



W5



W8

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T1 İKİSİ FRENLİ İKİZ TEKERLEK (120 MM)

T16 İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)

T4 İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM)

K0 KORKULUKSUZ

K1 METAL KORKULUKLU

K3 METAL KORKULUKLU (BASİT TİP)

W0 AKSESUARSIZ

W2 TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg

W4 TELEVİZYON SEHPA APARATI (17" LCD TV İÇİN)

W5 TRAKSİYON APARATI

W8 SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.
Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

GENEL ÖZELLİKLER

- Dört parçalı, kolay temizlenebilir, yatağın hava almasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş metal yatak platformu.
- Elektrikli motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Ayakucunda bulunan amortisör mekanizması sayesinde trendelenburg hareketi.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Melamin kaplı başucu ve ayakucu panelleri.
- Kolaylıkla sökülüp takılabilen başlık sistemi gerektiğinde resültasyon tahtası olarak da kullanabilmektedir.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- 125 mm çapında ikisi frenli tekerlek sistemi.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel melamin renk seçeneği.^(RSX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Boyutlar (E x B x Y) : 97 x 207 x 50 cm
- Tavsiye edilen yatak boyutları : 85 x 190 x 12 cm
- Güvenli çalışma kapasitesi (Yatak ve aksesuarlar dahil) : 230 kg
- Ağırlık : ~ 86 kg
- Hacim : 1,14 m³

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

- Güç girişi : 230 V AC 50 / 60 Hz 50W
- Güç çıkışı : 24 V DC



* RS : Melamin renk seçenekleri için 81. sayfaya bakınız.